

Bodenverdichter CT Plaque vibrante CT

Typ / Daten <i>Type / caractéristiques</i>		CT 2.8 Basis	CT 2.8* Full Optional	CT 2.8 ARM
Einsatzgerät <i>Équipement opérationnel</i>		Skid		Bagger
Baggergewicht <i>Poids de l'engin porteur</i>	t	–		5-12
Betriebsgewicht <i>Poids</i>	kg	710-770	910-970	530-585
Ölmenge <i>Débit d'huile</i>	l/min	40-50	50-70	40-50
Betriebsdruck <i>Pression</i>	bar	150-220		
Vibrationsfrequenz <i>Fréquence de vibration</i>	Hz	30-40		
Vibrationsamplitude <i>Amplitude des vibrations</i>	mm	0.8 - 1.4		
Max. vertikale dynamische Kraft <i>Force dynamique verticale max.</i>	kN	33		
Max. vertikale Kraft gesamt <i>Force verticale totale max.</i>	kN	42		
Mittlere Arbeitsleistung <i>Vitesse moyenne de travail</i>	m/min	5-50		
Verdichtete Fläche <i>Zone compactée</i>	mq/h	240-1200		
Standard Rad <i>Roue standard</i>				
Raddurchmesser <i>Diamètre roue</i>	mm	1060		
Radbreite <i>Largeur roue</i>	mm	200/250/300/350/400		
Arbeitstiefe <i>Profondeur de travail</i>	mm	0-700		
Spezialrad ohne Segmente <i>Roue spéciale sans secteurs</i>				
Raddurchmesser <i>Diamètre roue</i>	mm	1060		
Radbreite <i>Largeur roue</i>	mm	50/100/150		
Arbeitstiefe <i>Profondeur de travail</i>	mm	0-350		



* Weitere Optionen: Seitenverschub, Verschiebung, Querverstellung, Neigung, Heben des Rads

* plus d'option: Translation latérale et en déport roue, Orientation, Inclinaison, Relevage de la roue