



Schneidkraft von über 181 t

Extrem leistungsfähig
auch mit kleinen Trägergeräten

Ideal zum Einsatz in
Innenräumen

Schneidkraft durch
Druckübersetzer

unabhängig vom Druck des
Trägergerätes

Austauschbare Messer

Hydraulisch drehbar 360°



Force de coupe supérieure à 181 t

Extrêmement puissant
même sur mini-pelle

Ideal pour les travaux
de démolition dans les bâtiments

Force de coupe par
démultiplicateur de pression
indépendante de l'engin porteur

Couteaux interchangeables

Rotation hydraulique sur 360°

Stahlschere CC für Kleinbagger Cisailles à ferraille CC pour petites pelles

Typ / Daten <i>Type / Données techniques</i>		CC 420 S	CC 700 S
Baggergewicht <i>Poids de l'engin porteur</i>	t	3-6	7-15
Gewicht ohne Adapter <i>Poids sans attache</i>	kg	275	625
Max. Ölmenge <i>Débit d'huile max.</i>	l/min	100	100
Max. Anschlussdruck <i>Pression de raccordement max.</i>	bar	175-270	175-250
Max. Betriebsdruck <i>Pression max.</i>	bar	500	500
Drehkopf / <i>Rotation 360°</i> Ölmenge / <i>Débit d'huile</i> Druck / <i>Pression</i>	l/min bar	50 250	70 250
Schneidkraft max. (Mitte der Schneiden) <i>Force de coupe max. (milieu de coupe)</i>	t	75.4	188
Öffnungsweite <i>Ouverture</i>	mm	145	268