Hydremag AG 2023

Urnäscherstrasse 54
info@hydremag.ch
Rte de Grandcour 78c

CH-9104 Waldstatt AR
www.hydremag.ch
CH-1530 Payerne VD

Tel. 071 353 77 00
Fax 071 353 77 01
Tél. 026 660 01 80
Fax 026 660 01 81

Miete / Location ▼ Verkauf / Ventre ▼ Reparatur / Réparation

Abbruch- und Sortiergreifer MG 100 - MG 800

Grappin de démolition MG 100 - MG 800

Typ / Daten ***Type / Données techniques***		**MG 100**	**MG 200**	**MG 300**	**MG 400**	**MG 500**	**MG 800**
Baggergewicht *Poids de l'engin porteur*	t	0.7-1.2	1.2-3	2-5	4-8	5-9	10-16
Gewicht ohne Adapter *Poids sans attache*	kg	67	160	270	379	400	776
Ölmenge *Débit d'huile*	l/min	10-15	15-25	25-35	35-50	35-50	70-100
Betriebsdruck *Pression*	bar	300	300	300	300	300	350
Drehmotor / *Moteur de rotation* Ölmenge / *Débit d'huile* Max. Druck / *Pression max.*	 l/min bar	Parker 3-5 170	Parker 5-10 170	Parker 5-10 170	Parker 10-15 170	Parker 10-15 170	Parker 20-25 170
Schliesskraft *Force de fermeture*	kg	600	1500	2000	2300	2400	3800
Inhalt *Capacité*	dm³	20	50	110	210	250	350
Öffnungsweite *Ouverture*	mm	600	900	1187	1480	1585	1791
Schalenbreite *Largeur de coquille*	mm	310	450	500	600	700	800
Leckölleitung erforderlich *Drain retour réservoir*		nein *non*	nein *non*	nein *non*	nein *non*	nein *non*	nein *non*

Hydremag AG 2023

Urnäscherstrasse 54
info@hydremag.ch
Rte de Grandcour 78c

CH-9104 Waldstatt AR
www.hydremag.ch
CH-1530 Payerne VD

Tel. 071 353 77 00
Fax 071 353 77 01
Tél. 026 660 01 80
Fax 026 660 01 81

Miete / Location ▼ Verkauf / Ventre ▼ Reparatur / Réparation

Abbruch- und Sortiergreifer MG 1000 - MG 5000

Grappin de démolition MG 1000 - MG 5000

Typ / Daten ***Type / Données techniques***		**MG 1000**	**MG 1500**	**MG 1800**	**MG 2300**	**MG 2700**	**MG 3000**	**MG 5000**
Baggergewicht *Poids de l'engin porteur*	t	12-20	16-24	20-28	25-38	28-50	35-50	45-100
Gewicht ohne Adapter *Poids sans attache*	kg	966	1480	1560	2000	2545	3000	5000
Ölmenge *Débit d'huile*	l/min	85-120	120-170	150-170	160-180	180-200	180-200	280-300
Betriebsdruck *Pression*	bar	350	350	350	350	350	350	350
Drehmotor / *Moteur de rotation* Ölmenge / *Débit d'huile* Max. Druck / *Pression max.*	 l/min bar	Parker 20-25 170	Parker 30-35 170	Parker 30-35 170	Parker 30-35 170	Parker 30-35 170	Parker 30-35 210	Parker 50-60 210
Schliesskraft *Force de fermeture*	kg	4600	6800	6800	8000	9000	9000	13000
Inhalt *Capacité*	dm³	490	730	860	880	920	1300	1600
Öffnungsweite *Ouverture*	mm	1900	2100	2100	2300	2270	2460	3000
Schalenbreite *Largeur de coquille*	mm	800	1020	1200	1200	1200	1500	1500
Leckölleitung erforderlich *Drain retour réservoir*		nein *non*	nein *non*	nein *non*	nein *non*	nein *non*	nein *non*	nein *non*