



verbreitertes Kastengebiss
mâchoire de perforation rélargie

Abbruchzange MSP mit breitem Gebiss

Pince de démolition MSP à mâchoire large

Typ / Daten <i>Type / Données techn.</i>		MSP 475 RW	MSP 635 RW	MSP 765 RW	MSP 775 RW	MSP 975 RW	MSP 1375 RW	MSP 1475 RW
Baggergewicht <i>Poids de l'engin porteur</i>	t	10-18	15-25	18-25	20-30	28-40	35-60	40-70
Gewicht ohne Adapter <i>Poids sans attache</i>	kg	1500	1900	2460	2800	3670	4700	5800
Ölmenge Zylinder <i>Cylindre débit d'huile</i>	l/min	80 -200	150 -250	100 -300	150 -250	150 -350	250 -400	250 -500
Max. Arbeitsdruck Zylinder <i>Cylindre Pression max.</i>	bar	320	350	350	350	350	350	350
Drehmotor / <i>Moteur de rotation</i> Ölmenge / <i>Débit d'huile</i> Druck / <i>Pression</i>	l/min bar	1 Parker 10-30 210	1 Parker 10-30 210	1 Parker 10-30 210	1 Parker 10-30 210	2 Parker 20-50 210	2 Parker 20-50 210	2 Parker 20-50 210
Leckölleitung erforderlich <i>Drain retour réservoir</i>		nein <i>non</i>	nein <i>non</i>	nein <i>non</i>	nein <i>non</i>	nein <i>non</i>	nein <i>non</i>	nein <i>non</i>
Gesamtlänge <i>Longueur totale</i>	mm	1718	1918	2091	2280	2577	2781	2894
Gesamtbreite <i>Largeur totale</i>	mm	988	1087	1254	1210	1480	1616	1676
Max. Öffnungsweite <i>Ouverture max.</i>	mm	500	540	600	600	745	855	912
Schliesskraft <i>Force de fermeture</i>	t	65	79	89	91	110	145	155
Gebiss Innenbreite <i>Largeur intérieure</i>	mm	276	294	374	374	408	450	490
Differenz zu Standardbreite <i>Différence env. largeur standard</i>	mm	230+46	260+34	334+40	334+40	374+34	374+76	408+82