



### Vorteile:

- Rückgewinnung und Wiederverwendung von Asphalt Granulat vor Ort
- Automatische Drehrichtungsänderung beim Blockieren
- Einsatz austauschbar für verschiedene Korngrößen

### Points forts:

- *Récupération et réutilisation directement sur le chantier de l'enrobé*
- *Système d'inversion automatique de la rotation du tambour en cas de blocage*
- *Grille arrière disponible avec différentes granulométries*

Korngrösseneinsatz <i>Dimensions du module granulation</i>	Ungefäher Anteil im Gemisch <i>Pourcentage approximatif dans le mélange</i>			
	> 20mm	16-20mm	10-16mm	0-10mm
Ø 25mm	1%	5%	26%	68%
Ø 30mm	5%	7%	21%	67%
Ø 35mm	8%	10%	16%	66%
Ø 40mm	22%	9%	18%	51%

## Kübelbrecher CBA für Asphalt *Godet broyeur CBA pour l'enrobé*

Typ / Daten <i>Type / Données techniques</i>		CBA 30	CBA 40
Baggergewicht <i>Poids de l'engin porteur</i>	t	18-28	25-40
Gewicht ohne Adapter <i>Poids sans attache</i>	kg	2170	2900
Ölmenge <i>Débit d'huile</i>	l/min	150-250	200-350
Max. Betriebsdruck <i>Pression max.</i>	bar	350	350
Inhalt <i>Capacité</i>	dm <sup>3</sup>	800	1000
Anzahl Meissel <i>Nombre de dents</i>		45	63
Gesamtbreite <i>Largeur totale</i>	mm	1700	1960
Granulatgrösse mit Standardeinsatz <i>Granulométrie avec module standard</i>	mm	0-20	0-20
Leckölleitung erforderlich <i>Drain retour réservoir</i>		ja <i>oui</i>	ja <i>oui</i>
Hydraulikmodus <i>Circuit hydraulique</i>		Doppelwirkend <i>Double effet</i>	Doppelwirkend <i>Double effet</i>