



Der einzigartige Sieblöffel

Der Rotastar Sieblöffel hat ein einzigartiges Siebverfahren. Er rotiert das Material in einer ähnlichen Art und Weise wie ein Trommelsieb, hat jedoch den Vorteil der rotierenden Polyurethan-Sterne, welche das Material während der Umdrehung schütteln und krallen, aber nicht zusammendrücken und zerhacken. Auch ist es möglich feuchtes und spezielles Material zu sieben.

Mit einer korrekten Konfiguration der Sterne sind Korngrößen von 0-10mm bis 0-80mm zu erreichen.

Un godet cribleur unique

Le godet cribleur Rotastar a un processus de criblage unique. Il fait tourner les matériaux de la même manière qu'un cribleur à tambour, mais présente l'avantage de rouleaux en polyuréthane en forme d'étoile qui agitent et griffent le matériau, sans le comprimer ni le hacher au cours de la rotation. Il est également possible de cribler un matériau humide et granuleux.

Une configuration correcte des étoiles, permettra d'ajuster la granulation de 0-10mm à 0-80mm.

Vorteile:

- Speziell für Humus
- Sehr hohe Siebleistung
- Verschleissarme und selbstreinigende Polyurethan-Sterne


Points forts:

- Spécialement conçu pour de la terre végétale
- Haute performance de criblage
- Étoiles en polyuréthane à faible usure et autonettoyantes

Sieblöffel Rotastar RS 2 - RS 4

Godet cribleur Rotastar RS 2 - RS 4

Typ / Daten <i>Type / Données techniques</i>		RS 2-4	RS 3-5	RS 4-6	RS 4-9
Baggergewicht <i>Poids de l'engin porteur</i>	t	2.2-3.5	3-5	4-6	4-9
Gewicht ohne Adapter <i>Poids sans attache</i>	kg	250	280	340	460
Ölmenge <i>Débit d'huile</i>	l/min	40	45	50	55
Betriebsdruck <i>Pression</i>	bar	70-180	70-180	70-180	70-180
Gesamtbreite <i>Largeur totale</i>	mm	910	1070	1300	1300
Inhalt <i>Capacité</i>	dm ³	120	150	200	300
Siebwellen <i>Arbres de criblage</i>		3	3	3	4
Leckölleitung erforderlich <i>Drain retour réservoir</i>		ja <i>oui</i>	ja <i>oui</i>	ja <i>oui</i>	ja <i>oui</i>
Hydraulikmodus <i>Circuit hydraulique</i>		Einfachwirkend <i>Circuit marteau</i>			



Sieblöffel Rotastar RS 8 - RS 20 Godet cribleur Rotastar RS 8 - RS 20

Typ / Daten <i>Type / Données techniques</i>		RS 8-14*	RS 10-20	RS 13-20	RS 20-30
Baggergewicht <i>Poids de l'engin porteur</i>	t	8-14	10-20	13-20	20-30
Gewicht ohne Adapter <i>Poids sans attache</i>	kg	615/850*	1060	1250	1700
Ölmenge <i>Débit d'huile</i>	l/min	64	70	100	140
Betriebsdruck <i>Pression</i>	bar	70-180	70-180	70-180	70-180
Gesamtbreite <i>Largeur totale</i>	mm	1402	1560	1660	1660
Inhalt <i>Capacité</i>	dm ³	400	650	900	1200
Siebwellen <i>Arbres de criblage</i>		5	5	6	8
Leckölleitung erforderlich <i>Drain retour réservoir</i>		ja <i>oui</i>	ja <i>oui</i>	ja <i>oui</i>	ja <i>oui</i>
Hydraulikmodus <i>Circuit hydraulique</i>		Einfachwirkend <i>Circuit marteau</i>			

*auch als Schreitbagger-Ausführung erhältlich 850kg

**également disponible en version pour pelle araignée 850kg*