



Stahlschere RM *Cisaille à ferraille RM*

Typ / Daten <i>Type / Données techniques</i>		RM 906R FCE 6	RM 912R FCE 10	RM 915R FCE 20	RM 925R FCE 30	RM 929R FCE 40	RM 945R FCE 50	RM 969R FCE 70
Baggergewicht <i>Poids de l'engin porteur</i>	t	6-9	10-12	18-27	28-39	39-50	51-56	70-90
Gewicht ohne Adapter <i>Poids sans attache</i>	kg	650	1100	2100	2900	4250	5800	7250
Ölmenge Zylinder <i>Cylindre débit d'huile</i>	l/min	130-150	150-180	150-180	200-250	250-300	350-400	450-500
Max. Arbeitsdruck Zylinder <i>Cylindre pression max.</i>	bar	300	380	380	380	380	380	380
Drehmotor / <i>Moteur de rotation</i> Ölmenge / <i>Débit d'huile</i> Druck / <i>Pression</i>	l/min bar	Thumm 15 110	Thumm 15 110	Danfoss 28 110	Parker 28 110	Parker 28 110	Danfoss 45 110	Danfoss 50 140
Leckölleitung erforderlich <i>Drain retour réservoir</i>		nein <i>non</i>	nein <i>non</i>	ja <i>oui</i>	nein <i>non</i>	nein <i>non</i>	ja <i>oui</i>	ja <i>oui</i>
Schliesskraft <i>Force de fermeture</i>	t	135	220	450	570	970	1080	1240
Öffnungsweite <i>Ouverture</i>	mm	370	430	585	625	735	780	890
Gesamtlänge <i>Longueur totale</i>	mm	1663	1920	2610	2960	3390	3825	4110